

## BANCO DE BATERIAS



### > Características

- Banco de baterías para fuentes de energía interrumpidas de 1KVA, 2KVA, 3KVA, 6KVA y 10KVA, para respaldar hasta por 15, 30 y 60 minutos
- Gabinete aislado de alta resistencia con interruptor
- Para UPS con cargadores de 24V, 48V, 72V y 192V en baterías

### > Aplicaciones

- Sistemas de Telecomunicaciones
- Alarmas y sistemas de vigilancia
- Fuentes de Poder Ininterrumpida
- Sistemas solares aislados (opcional)

MODELO	ENERGÍA DE RESPALDO	TIEMPO DE RESPALDO [CARGA COMPLETA / MIN.]	BATERÍAS	VOLTAJE DE CARGADOR EN CD [V]	INTERRUPTOR
BB1F15-123402	1KVA/900W	15	OBS1234M5 / 2	24	50A/500V 2polos
BB2F15-123404	2KVA/1800W	15	OBS1234M5 / 4	48	50A/500V 2polos
BB3F15-123406	3KVA/2700W	15	OBS1234M5 / 6	72	50A/500V 2polos
BB6F15-121816	6KVA/5400W	15	OBS1218 / 16	192	40A/500V 2polos
BB10F15-123416	10KVA/9000W	15	OBS1234 / 16	192	60A/500V 2polos
BB1F30-125002	1KVA/900W	30	OBS1250 / 2	24	60A/500V 2polos
BB2F30-125004	2KVA/1800W	30	OBS1250M6 / 4	48	50A/500V 2polos
BB3F30-125006	3KVA/2700W	30	OBS1250M6 / 6	72	50A/500V 2polos
BB6F30-123416	6KVA/5400W	30	OBS1234 / 16	192	40A/500V 2polos
BB10F30-125016	10KVA/9000W	30	OBS1250M6 / 16	192	60A/500V 2polos
BB1F60-127502	1KVA/900W	60	OBS1275 / 2	24	50A/500V 2polos
BB2F60-127504	2KVA/1800W	60	OBS1275 / 4	48	50A/500V 2polos
BB3F60-127506	3KVA/2700W	60	OBS1275 / 6	72	50A/500V 2polos
BB6F60-125016	6KVA/5400W	60	OBS1250 / 16	192	40A/500V 2polos
BB10F60-1210016	10KVA/9000W	60	OBS12100 / 16	192	60A/500V 2polos

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

